

CARACTERISTIQUES DU MOTEUR

Le HIMO est un moteur 2 temps, avec piston à fond plat, double transfert et refroidissement par air.

La course est de 38 m/m et l'alésage de 40 m/m. La cylindrée est de 48 cm³, l'avance fixe de 4 m/m. A 3.000 tours/minute il donne 1,5 cheval, ne consommant que 1,5 litre d'essence à l'heure.

Bougie AC 42,5 L. — Carburateur Zénith 12 MS.

Volant magnétique FTK 6 V 1 Amp. au phare.
12 V 0,5 Amp. à l'arrière.

CARBURANT A EMPLOYER

Pour le rodage : un mélange d'essence ordinaire et d'huile à haute viscosité spéciale pour moteur 2 temps.

Nous conseillons pendant les 500 premiers kilomètres, à effectuer au plus à 25 km à l'heure, de doser ce mélange à 8 % d'huile ENERGOL HV.

Pour la marche normale : un mélange ne comportant plus que :

6,5 % d'huile ENERGOL HV.

Il existe dans le commerce un carburant tout prêt, en bidons plombés de 2 litres. Il contient 6,5 % d'huile ENERGOL HV. Il est vendu par les distributeurs de la chaîne BP sous le nom de :

« BP Energic 2 temps ».

A conserver par le client.

Constructeur : Fein Technik A.G.
Homburg-Sarre

Bon de Garantie

MOTEUR « HIMO » N°

Sorti d'usine le :

Livraison effectuée le :

DURÉE de la GARANTIE : SIX MOIS à compter de la date de livraison.

NOM et ADRESSE du client :

NOM et ADRESSE de l'Agent :

MOTEUR « HIMO » N°

Sorti d'usine le :

Livraison effectuée le :

NOM et ADRESSE du client :

le (Date)

(Signature)

La GARANTIE de six mois ne sera effective que si cette carte est retournée, dûment remplie, aux Ets. FEINTECHNIK A.G. à HOMBURG (Sarre), au plus tard 30 jours après la livraison.

Toute carte incomplètement remplie ou remplie de façon erronée ne sera pas prise en considération.

COLLONGUES & SENAC