



## Plan de graissage

Endroit à graisser	Moteur <b>SACHS 50 - Saxonnette</b>
Course cylindre Roulement de bielle Roulements de vilebrequin	Par mélange 2 temps c. à. d. huile de mélange spéciale SACHS SAE 40 (bidon de 200 cc.) ou huile de marque 2 temps SAE 40 ou 50 et essence de marque dans la proportion de 1:25.
Filtre à air	Environ tous les 1000 kms. ou plus souvent dans régions poussiéreuses, nettoyer dans l'essence et le tremper dans de l'huile SAE 40 ou 50. Laisser égoutter.
Boîte de vitesses	Remplissage avec 200 cc. d'huile spéciale Saxonnette (bidons de 200 cc.) no. belge 12.  Contrôle d'huile après 3 mois env.
Chaîne à la roue arrière	Vidange: 1 x par an ou tous les 10.000 km.  Nettoyer env. tous les 1.000 kms dans du pétrole et tremper dans de la graisse pour chaîne (huile) chaude.
Transmissions	Bien les huiler env. tous les 3.000 kms.
Dispositif électrique	Enduire de graisse BOSCH pour roulements à haute température le feutre graisseur de la came du volant, tous les 10.000 kms. graisse Ft 1 V 4.